

Sentinel X200

Přípravek pro snížení hlučnosti kotlů/ohřivačů u systémů ústředního vytápění

Vlastnosti a výhody

- Snižuje hlučnost kotlů/ohřivačů
- Pomáhá obnovit účinnost kotle/ohřivače
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nekyselý, nekorozivní
- Snadná manipulace
- Snadné dávkování
- Ponechává se v oběhu systému
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001

Aplikace

Přípravek Sentinel X200 je nekyselinový produkt pro snížení hlučnosti, které v kotlích/ohřivačích ústředního vytápění způsobuje usazený vodní kámen. Oproti alternativním ošetřením se přípravek Sentinel X200 do systému přidá a může se v něm ponechat bez jakýchkoliv problémů. Přípravek Sentinel X200 velmi úspěšně snižuje hlučnost způsobovanou přítomností vodního kamene na povrchu tepelného výměníku a obnovuje účinnost kotle/ohřivače. Mnoho problémů s hlučností je způsobeno konstrukcí systému nebo mechanickými závadami. Před použitím chemikálií je důležité tyto možnosti prověřit.

Hlučnost kotle/ohřivače může být také způsobována kaly (např. nečistoty vzniklé oxidací železa), kdy je pak systém vhodné vyčistit pomocí přípravku Sentinel X400.

Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X200 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Doba, za kterou se hlučnost kotle/ohřivače sníží či odstraní, záleží na tvrdosti vody a velikosti nánosu vodního kamene. U

silně zanesených případů může být zapotřebí další dávka přípravku X200. Přípravek Sentinel X200 by měl být ponechán v oběhu systému. Voda v systému by měla být také ošetřena pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí inhibovaného prostředku proti zamrznání Sentinel X500.

Otevřené systémy: Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu pomocí obtokového dávkovače nebo pomocí dávkovací nádoby značky Sentinel.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.

Fyzikální vlastnosti

- Vzhled: Čirá, bezbarvá tekutina
- Zápach: Mírný
- Specifická hmotnost: 1,01 (20°C)
- pH ve vodním roztoku (1%): 7,5 (přibližně)
- Bod mrazu: -1,5°C

Balení

- 1 l láhev
- 20 l hranatá nádoba

Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.

Sentinel X200

Přípravek pro snížení hlučnosti kotlů/ohřívačů u systémů ústředního vytápění	Vodní roztok syntetických polymerů, fosforitanů a povrchově aktivních látek.
Zdravotní rizika	Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.
Manipulace	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně vymyjte vodou.
Uskladnění	Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě.
Dojde-li k rozlití	Rozlitý přípravek spláchněte velkým množstvím vody do odpadu.
Nebezpečí požáru/výbuchu	Nehořlavé
První pomoc	Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.